



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ АГРЕГАТ

● Описание

Предназначен для транспортировки и подачи жидких удобрений, посредством агрегатирования с почвообрабатывающими орудиями (культиваторы, посевные комплексы, зубовые бороны, дисковые орудия)

● Универсальность

Жёсткая рама и транзитные гидровыходы позволяют располагать агрегат между трактором и почвообрабатывающим орудием. Их согласованность обеспечивается соответствующим вариантом комплекта модернизации.

Опционально агрегат может комплектоваться гидрофицированной навеской для установки навесного оборудования, что позволяет использовать его, как самостоятельное почвообрабатывающее орудие.

● Привлекательная цена

В сравнении с зарубежными аналогами

● Сервисное обслуживание

Гарантия - 1 год, сервис - бессрочный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём основной ёмкости, $\pm 10\%$, л	8000
Тяговый класс трактора, не ниже	5
Габаритные размеры (Д x Ш x В), м	6,58 x 4,15 x 2,8
Масса без раствора, кг	4900
Рабочая скорость, км/ч	1...10
Дорожный просвет, мм, не менее	350
Гидрофицированная навеска для навесных агрегатов	Опционально