



САМОХОДНЫЙ СРЕДНЕКЛИРЕНСНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- **Высокая проходимость**
Имеется блокировка заднего моста
- **Производительность**
До 120 га/час
- **Гидравлическое раскладывание / складывание штанг**
Автоматизирует и ускоряет процесс приведения штанг опрыскивателя в рабочее / транспортное положение. Управление производится с помощью беспроводного дистанционного пульта
- **Гидро-пневматическая система стабилизации штанг**
Эффективно гасит вертикальные и горизонтальные колебания штанг на неровных полях
- **Пневматическая подвеска**
Обеспечивает мягкий ход, поддерживает клиренс постоянным вне зависимости от изменения нагрузки (веса опрыскивателя)
- **Привлекательная цена**
В сравнении с зарубежными аналогами
- **Сервисное обслуживание**
Гарантия - 1 год, Сервис - бессрочный
- **Лизинг, субсидии**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, га/час	84 / 96 / 108 / 120
Вместимость основного резервуара, ±75 л, л	4300
Вместимость промыв. бака, л	500
Ширина захвата, м	28 / 32 / 36 / 40
Высота подъема штанг, м	0,5...2,1
Дорожный просвет, м	0,78
Ширина колеи, м	2,25
Колёсная формула	4 x 2
Блокировка заднего моста	Есть
Тип подвески	Пневматическая
Рабочая скорость, км/час	10...30
Рулевое управление	Гидравлическое
Подруливающее устройство	Гидравлическое
Двигатель	- MM3 D-245 (136 л.с.) - Weichai WP6 (220 л.с.)
Габаритные размеры Д x Ш x В в транспортном положении, м	9,45 x 3,3 x 3,6
Масса пустого опрыскивателя, кг	9200
Управление гидравл. приводом расклад. / складывания штанг	Выносной пульт ДУ
Привод насоса	От ДВС

* В зависимости от ширины захвата, при макс. скорости