

МОБИЛЬНЫЙ СМЕШИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС AVAGRO-MMS120



Комплекс предназначен для качественного приготовления различных растворов защиты растений, транспортировки и быстрого перекачивания их в ёмкость опрыскивателей, что существенно снижает время простоя техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём основной ёмкости, $\pm 10\%$, л	• 12000
Объём промывочной ёмкости, $\pm 10\%$, л	• 800
Производительность насоса, л/мин	• 257-1590
Рабочее давление, атм.	• 0,3-4,0
Тип бензина для мотопомпы	• АИ-92
Количество обслуживающего персонала	• 1
Габаритные размеры (Д x Ш x В), м	• 6,14 x 2,4 x 3,4
Тип перемешивания	• Гидравлический
Масса без раствора, т	• 2,9
Транспортная скорость, км/ч, не более	• 20
Перекачка 1000 л готового раствора в опрыскиватель, мин, не более	• 3
Закачка 1000 л воды, мин, не более	• 4
Глубина забора жидкости при самозакачке, м, не более	• 2,5
Ширина колеи, мм	• 1950
Тормозная система	• Пневматическая
Агрегатируется тракторами класса, не ниже	• 3



ТОО "AVAGRO", РК, г. Петропавловск, 1-ый проезд Я.Гашека, 8
Тел: +7 (7152) 63-20-20, +7-705-632-00-30, www.avagro.kz

Схема работы смешивающего комплекса AVAGRO-MMS120

