

AVAGRO TT40xxM

Отсканируйте QR-код для
получения более подробной
информации об изделии



ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- **Высокая скорость работы**
Надёжность конструкции позволяет, при необходимости, работать на скоростях 25 км/ч и выше
- **Производительность**
Сезонная выработка - до 4 тыс.га
- **Доступность запчастей**
На отечественном заводе-изготовителе они всегда в наличии
- **Сервисное обслуживание**
Гарантия - 1 год, сервис - бессрочный
- **Лизинг, субсидии**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяговый класс трактора, не ниже	2
Производительность за смену, га	200...500
Ёмкость основного резервуара, ±10%, л	4500
Доступные варианты деления на секции	5, 9
Ширина захвата, м	28 / 30 / 32
Ширина колеи, мм	1900...2400 (регул.)
Высота подъёма штанг, м	0,5...2,0
Клиренс	670
Масса пустого опрыскивателя, кг	1950
Габаритные размеры Д x Ш x В в транспортном положении, м	7,9 x 2,4 x 3,9
Скорость рабочая, км/час	6...25
Привод раскладывания / складывания штанг	Гидравлический
Привод насоса	от ВОМ трактора (без кардана)
Управление гидравл. приводом раскладывания / складывания штанг	Выносной пульт ДУ
Подсветка штанг	Опционально